



dFence
PRODUCED TO REDUCE

- BULLERSKYDD
- DAMMSKYDD
- INSYNSSKYDD

*För en bättre
arbetsmiljö*

- ✓ Ett bullerskydd för byggnadsstängsel. Medelvärde på bullerreduktion 21,2 dB. Maximal bullerreduktion: 46,7 dB. Testad på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- ✓ Ett dammskydd för byggnadsstängsel. Förhindrar/motverkar att damm från byggarbetsplatser sprids ut i gatumiljön.
- ✓ Ett insynsskydd för byggnadsstängsel. Ett bra insynsskydd minskar attraktionskraften för inbrottsförsök.

Hög kvalitet

dFence™ är en produkt av hög kvalitet med lång hållbarhetstid. dFence™ är tillverkad av material som är flamskyddat, har hög UV-stabilitet och den absorberande ytan är skyddad mot fukt och väta. Med dFence™ förmåga att motstå mekanisk påfrestning kommer den vara till ert förfogande år efter år.

www.dbarrier.se

dBarrier
PRODUCED TO REDUCE

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN

Phone: +46 660-22 28 50 | Telefax: +46 660 - 824 10

www.dbarrier.se | info@dbarrier.se

dBarrier is a trademark within Järven AB

Buller-, damm-, och insynsskydd till byggnadsstängsel

Buller från byggarbetsplatser kan ofta vara högt och påverkar inte bara de som arbetar. Bullret stör även omgivningen.

dFence™ är en bullerdämpande lösning som har utvecklats för att monteras på byggnadsstängsel runt arbetsplatser som genererar buller vid exempelvis nybyggnation, renovering, vägarbeten eller demolering. dFence™ fästes i byggnadsstängslet med buntband. dFence™ fungerar då också som dammskydd/insynsskydd samt håller obehöriga utanför arbetsplatsen. Så som alla bullerdämpande lösningar från dBarrier® är dFence™ brandtestat och är flamskyddat (FS).

dFence™ förvaras smidigt genom att vikas ihop, antingen på avsedd plats eller i våra anpassade transport-/förvaringslådor.

dFence™ kan beställas i ett flertal storlekar och vi erbjuder även möjligheten att trycka er företagslogga eller annat budskap på dFence™.



FAKTA & STORLEKAR

Bullerabsorption:	Klass D, enligt ISO 354 & ISO 11654
Bullerreduktion:	Medel: 21,2dB, max: 46,7dB enligt ISO 140-3
Värmekonduktivitet:	1,11 m ² K/W, enligt EN12667 & EN823
Vikt:	ca 5,3 kg/m ² (beroende på storlek)
Temperaturbeständighet:	-30°C / 70°C
Brandklassning:	Flame Retardant EN ISO-11925-2



Art. nr.	Benämning	Storlek	Färg
71560	dFence FS* Ö* RF*	L 1,40 x H 2,0 m	Grå
71565	dFence FS* Ö* RF*	L 1,75 x H 2,0 m	Grå
71570	dFence FS* Ö* RF*	L 2,20 x H 2,0 m	Grå
71573	dFence FS* Ö* RF*	L 2,40 x H 2,0 m	Grå
71577	dFence FS* Ö* RF*	L 3,50 x H 2,0 m	Grå
75000-F	dFence FS* Ö* RF* MTO*	V*	V*
71575	dFence Overlap FS* E* RF*	L 0,40 x H 2,0 m	Grå
75000-O	dFence Overlap FS* Ö* RF* MTO*	V*	V*

*FS=Flamskyddat, Ö=Öljett, RF=Rostfritt stål, V=Valfri, MTO=Mot order